



SOLLEVATORE ELETTRIDRAULICO A DOPPIA FORBICE

# JUMBO LIFT

**VERSATILITA' E TECNOLOGIA**

TECNOLOGIA  
BREVETTATA  
**HyperFlow®**

CON  
TECNOLOGIA



## ESPERTO IN VERSATILITA'

- ✓ Altezza pedana molto bassa per installazioni a pavimento o incasso
- ✓ Pedane a lunghezza regolabile
- ✓ Con tecnologia NT e la brevettata HyperFlow®: 100% idraulico, 100% sicuro

**3500 KG | 4000 KG**

Made  
in  
Germany



SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICO  
A DOPPIA FORBICE

# JUMBO LIFT

**Veloce, versatile  
e sempre pronto**

Un versatile doppia forbice, adatto per un diverse tipologie di lavori e veicoli, dalla piccola vettura al SUV, alle vetture sportive.

Duraturo e sicuro, con la migliore tecnologia sul mercato: il sistema brevettato HyperFlow®.

## Un esperto multifunzione

- ✓ Adatto per un'ampia gamma di veicoli fino ai veicoli commerciali a passo corto
- ✓ Pedane versatili : le Rampe di accesso possono essere bloccate e sbloccate per adattarle a veicoli corti o lunghi
- ✓ Costruzione molto bassa: utilizzabile anche su veicoli molto bassi
- ✓ X-Tend : 2 lunghezze : rampe reclinabili e pedane estensibili



### Larghezza Flessibile

Oltre alle rampe reclinabili e alla sua larghezza di installazione non vincolante, JUMBO LIFT HF X-Tend è dotato di pedane estensibili.

## 6 ragioni per cui il JUMBO richiede poca manutenzione

Con il suo **motore compatto a bagno d'olio** e una **struttura in acciaio di altissima qualità**.

Il JUMBO e' realizzato per durare nel tempo con poca manutenzione. Il JUMBO **non necessita di blocchi meccanici** grazie al **doppio circuito idraulico** con sistema di **sincronizzazione automatica**.

Praticamente **senza componenti elettrici e pneumatici** per una rapida e semplice installazione.

Tutte le articolazioni sono con boccole autolubrificanti con pipetta di ingrassaggio per assicurare lunga durata nel tempo.



## PRINCIPALI VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

- **Adatto per moltissimi veicoli**  
Pedane molto basse e regolabili
- **Altezza di sollevamento**  
Corsa effettiva di sollevamento di 2000 mm
- **Tecnologia HyperFlow®**  
Bassa manutenzione e perfetta sincronizzazione
- **Versatile**  
Larghezza di installazione variabile, senza necessita' di aria, facile da riposizionare

JUMBO LIFT 3500, 4000: OFFRIAMO LA GIUSTA PORTATA PER OGNI AUTOFFICINA



Pedane molto basse: perfetto per vetture sportive



Nuova massima estensione a 2.320 mm con le pedane estensibili. (Versione X-Tend)



Versioni per installazioni a pavimento o ad incasso per veicoli con altezza ridotta, idealmente con il telaio da incasso zincato opzionale



La leva di comando Nussbaum permette il controllo della velocità di discesa. (Versione X-Tend)



## SCEGLI IL JUMBO PERFETTO PER TE

JUMBO LIFT	3500	4000
Portata (kg)	3500	4000
Tempo approssimativo di sollevamento (sec)	35	35
Altezza di sollevamento (mm)	2000	2000
Altezza rampa (mm)	105	135
Profondita' fossa installazione (mm)	105	135
Larghezza di installazione raccomandata (mm)	2020-2120	2020-2120
Larghezza pedane (mm)	610	610
Lunghezza pedane (mm)	Versione NT Corta 1460-2060	-
	Versione NT 1460-2160	1460-2160
	Versione HF X-Tend 1550-2320	1550-2320
Alimentazione (V/Hz)	400/50	400/50
Motore (kW)	3	3


ACCESSORI	3500	4000
Tamponi in gomma a piramide troncata	✓	✓
Tamponi in polimero 50x150x340 mm	✓	✓
Tamponi in polimero 100x150x340 mm	✓	✓
Rampe aggiuntive per veicoli molto bassi / set= 4 pezzi	✓	✓

TRATTAMENTI SUPERFICIALI OPZIONALI	3500	4000
Zincatura a caldo	✓	✓

## ACCESSORI



Tamponi a troco di piramide

Tamponi in tecnopolimero  
50x150x340 mmTamponi in tecnopolimero  
100x150x340 mmSono disponibili  
altri accessori